

OKNO Z PROFILU KVINTERM 2+

Okenní profily nejvyšší A třídy s tloušťkou hlavních stěn 3 mm, vyráběné v České republice z čistého PVC

Zasklení tepelně izolačním dvojsklem nebo trojsklem s šířkou 40mm a s warm edge TGI rámečky pro omezení rosení oken a skvělý design

Hluboké zapuštění izolačních skel do okenního křídla pro snížení tepelných ztrát a rosení oken

Uzavřená 2mm silná Fe/ Zn výztuha v okenním rámu pro nadstandardní tuhost okna

Kování WinkHaus activPilot a okenní kliky s funkcí SECUSTIC zajišťují i oknům ve standardním provedení **zvýšenou bezpečnost**.

Dorazové těsnění pro dokonalé utěsnění, zamezení tepelným ztrátám a prostupu hlučnosti. Umožňuje snadnou údržbu a čištění vnitřních částí oken.

Sedmikomorové okenní křídlo s výrazným předsazením přes rám, atraktivním provedením s dvakrát lomenou hranou a stavební hloubkou 80 mm

Sedmikomorový okenní rám se stavební hloubkou 75mm v atraktivním provedení s dvakrát lomenou hranou

TIP 1

Skryté okenní panty

Dokonalou těsnost a perfektní design oken TERMOLUX zajistí kování se skrytými panty. Krásně pružné těsnění po celém obvodu okna, čisté provedení křídel a rámu bez plastových krytek a viditelných pantů se hodí do novostaveb i rekonstrukcí.

TIP 2

Trendy kliky F9

K oknům bílým, ale i s tmavým dekorem dřeva, jako je například tmavý ořech nebo třešeň, vyberte kliky v barevném provedení F9 – Ocel. Vynikne tak design klik a okna se stanou krásným doplňkem interiéru. Okenní kliky standardně dodáváme s bezpečnostní funkcí SECUSTIC.

TIP 3

Plissé žaluzie

Místo běžných žaluzií doplňte Vaše okna TERMOLUX plissé látkovými žaluziemi. Získáte nádherný bytový doplněk, který nejen stíní ale také efektně pracuje s denním světlem. Plissé žaluzie se navíc velmi snadno čistí.

