

OKNO Z PROFILU SPACE 8

Okenní profily nejvyšší A třídy s tloušťkou hlavních stěn 3 mm, **vyráběné v České republice z čistého PVC**

Zasklení tepelně izolačním **trojsklem s šířkou až 52 mm** a s warm edge TGI rámečky **pro omezení rosení oken** a skvělý design

Hluboké zapuštění izolačních skel do okenního křídla pro snížení tepelných ztrát a rosení oken

Osmikomorové okenní křídlo s výrazným předsazením přes rám, atraktivním provedením s dvakrát lomenou hranou a stavební hloubkou 90 mm

Osmikomorový okenní rám se stavební hloubkou 90 mm v atraktivním provedení s dvakrát lomenou hranou a nízkým koeficientem propustu tepla.

EXTRA

Okna z profilu SPACE 8 jsou ideálním řešením pro pasivní a nízkoenergetické domy a také pro domy s extra nároky na otvorové výplně. Při vhodném zasklení dosahují hodnotu prostupu tepla celým oknem až $U_w = 0,59 \text{ W/K.m}^2$, odolnost proti větru v nejvyšší třídě C5 a hodnotu útlumu zvuku až $R_w = 47 \text{ dB}$.

TIP 1

Skryté okenní panty

Dokonalou těsnost a perfektní design oken TERMOLUX zajistí kování se skrytými panty. Skvěle pružné těsnění po celém obvodu okna, čisté provedení křídel a rámu bez plastových krytek a viditelných vnějších pantů se hodí do novostaveb i rekonstrukcí.

TIP 2

Plissé žaluzie

Místo běžných žaluzií doplňte Vaše okna TERMOLUX plissé látkovými žaluziemi. Získáte nádherný bytový doplněk, který nejen stíní ale také efektně pracuje s denním světlem. Plissé žaluzie se navíc velmi snadno čistí.

Kování WinkHaus activPilot a okenní kliky s funkcí SECUSTIC zajišťují i oknům ve standardním provedení **zvýšenou bezpečnost**.

Středový systém těsnění pro perfektní tepelnou izolaci a ochranu proti větrem hnanému dešti rychlostí až 200 km/h.

Uzavřená 2mm silná Fe/ Zn výztuha v okenním rámu pro nadstandardní tuhost okna

